

HP Pavilion f1723



- **Uovertruffen kvalitet** HP Pavilion F1723-skærmen har en flot billedkvalitet og fremragende lyd takket være en 17" active matrix LCD med refleksfribelægning og indbyggede high-fidelity højttalere i høj kvalitet
- **Bedste performance i klassen** Oplev klassens bedste performance med en imponerende 17" skærm med flimmerfri billeder og en opløsning på 1280 x 1024, 0,264 mm dot pitch og et kontrastforhold på 450:1, hvilket giver billeder i fotokvalitet
- **Smart og ergonomisk** Med sit flotte og elegante design er denne HP Pavilion F1723 et flot high-tech indslag i hjemmet. Takket være de ergonomiske og pladsbesparende egenskaber, som integrerede højttalere og strømlinet kabelføring, er der orden på skrivebordet
- **Passer perfekt til din HP Pavilion-pc** Det flotte design passer perfekt til din HP Pavilion-hjemme-pc, så det hele passer sammen på skrivebordet

Jul 2003

HP Pavilion f1723

Specifikationer	Skærmstørrelse : 17" diagonalt og synligt billede
	Overfladebehandling : TFT LCD aktiv matrix
	Frontglasbehandling : Refleksfri, antistatisk
	Pixel pitch : 0,264 mm
	Opfriskningstid : 25 ms (typisk)
	Lysstyrke : 300 nit (typisk)
	Kontrastforhold : 450:1 (typisk)
Grænsefladespecifikationer	Videoindgangssignal : 15-bens mini D-sub VGA
	Skærmopløsning : 1280x1024 @ 60Hz (anbefales)
	Anbefalet opløsning : 1280 x 1024 @ 75Hz maks.
	Farve : Understøtter ægte farver, 16,7 mil.
	Vandret scan-frekvens : 56-76 Hz vertikalt, 30-81 KHz horisontalt
Funktioner	Multimedie : Integrerede aktive højttalere
	Fysiske sikkerhedsforanstaltninger : Klar til Kensington-lås
	Skærmens bevægelsesvinkel : Vertikalt hældningsområde -5 grader til 30 grader
	Plug and play : Ja
Strøm	Strømforsyning og energikrav : 100-240 V, automatisk skift, 50-60 Hz – ekstern brick
	Effektforbrug : Maks. 50 watt ved drift; maks. 2 watt ved strømsparetilstand
Brugerkontrol	Skærm - brugerindstillinger : Kontrast, lysstyrke, farveindstillinger, farvepalet, horisontal og vertikal billedposition, clock og phase, auto-konfig., strømsparer, power on recall, bagbelyst info, 6 sprog
Mekaniske specifikationer	Vægt : 6,0 kg
	Pakkemål (B x D x H) : 454 x 454 x 175 mm
	Pakkevægt : 8,0 kg
	Temperaturområde ved drift : 5° C til 35° C, 20%-80% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
	Temperaturområde ved opbevaring : -20° C til 60° C, 5%-95% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Lovbestemt	Overholdelse af industristandarder : CE-mærkning, TUV-GS (disclaimer «ikke beregnet til kontorbrug»), MPR II, TCO99, ISO 9241, CISPR, VCCI, MIC, CSA (eller CUL), ACA, Energy Star
Yderligere oplysninger	Garanti : Begrænset garanti med et år på dele og arbejdskraft ved rep. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
	Indhold : Skærm, strømkabel, lydkabel, driver og dokumentation
	Bestillingsinformation : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4
	P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0
	P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4
	P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Alle mærkenavne og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. Alle performance-specifikationer stammer fra producenterne af de enkelte komponenter. Performance-specifikationerne repræsenterer den højeste specifikation for alle HP's leverandørers typiske specifikationer for performance. Den faktiske performance kan være højere eller lavere.

09/03